



САНТЕХКРЕП



Универсальная лента для герметизации резьбовых соединений ЛентаФум

Весовая (~500 г)

Толщина 0,1 мм ± 5%.

40 г



Ширина 10 мм



Ширина 20 мм

60 г



Ширина 20 мм

Области применения:

Отопление



<130°C (7 бар)

Сжатый воздух



-20 / +70°C (8 бар)

Питьевая вода



<95°C (16 бар)

Водоснабжение



<95°C (16 бар)

Условия применения:

Применяется для стандартной металлической трубной резьбы, как цилиндрической, так и конической, размером от 1/4" до 2".

Состав:

— Фторопластовый уплотнительный материал марки 1 с вазелиновым медицинским маслом.

Не предназначена для уплотнения соединений с кислородом!

Сделано в России!



САНТЕХКРЕП



Универсальная лента для герметизации резьбовых соединений ЛентаФум

Инструкция по применению:

- Очистить резьбу от грязи и ржавчины.
- Намотку ленты осуществлять по часовой стрелке от начала резьбы с достаточно сильной натяжкой.
- Необходимо следить, чтобы лента попала под наворачиваемый фитинг с самых первых витков. В противном случае может произойти смещение нити и уплотнение резьбы не будет достигнуто.
- Количество ленты зависит диаметра резьбового соединения, его длины, а также качества резьбы. На фитингах от $\frac{1}{4}$ " до $\frac{1}{2}$ " с четким профилем резьбы достаточно намотать 3-4 витка ленты. Для уплотнения фитингов большего диаметра, необходимо большее количество ленты и определяемое опытным путем.
- Усилие при затяжке резьбы не должно быть чрезмерным, что может быть следствием намотки излишнего количества нити.
- При запуске системы в эксплуатацию рекомендуется производить опрессовку (водой или воздухом), давлением превышающим рабочее в 1,5–2 раза.

